

Selladora CeraTek de 8 Zonas

TA24-ASG/1

La Selladora de Barra Térmica CeraTek de 610 mm (24") ofrece ocho zonas de temperatura a lo largo de la mordaza superior (la temperatura de cada una de las ocho zonas se controla independientemente vía ocho controladores separados). Cada zona es de 73 mm x 25,4 (2 7/8" x 1") y está separada de la próxima por 3,2 mm, para reducir los efectos de la transferencia de calor entre zonas adyacentes.

- Temporizador digital
- Ocho controladores digitales de temperatura con pantalla dual (Intercambiable - Centígrados o Fahrenheit)
- Contador de ciclos con puesta a cero, montado en el panel de control
- Termopares montados en la superficie de la barra
- Regulador de presión con manómetro analógico
- Cilindros neumáticos de doble efecto
- Temporizador activado electrónicamente
- Incluye un pedal para activar el inicio del ciclo
- Requerimientos de fuerza 110 VCA, 50/60 Hz
- Altura de la unidad 536,7 mm, máximo (21,13")
- Tamaño de la base (A x P)
699 mm x 495 mm (27,25" x 19,5")
- Tamaño de la barra térmica
25,4 mm x 610 mm (1" x 24")

Satisface CE. Los escudos protectores satisfacen los requerimientos ANSI, OSHA y CE respecto de la apertura con relación a cualquier punto de ellos que pudieran quemar o punzar.



ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

Rango de Tiempos: 0,01 a 99,99 segundos
Exactitud: $\pm 0,02$ segundos

Rango de Temperatura:
Ambiente hasta 205°C (400°F)

Exactitud de Temperatura:
 $\pm 2\%$ de la lectura

Rango de Presión: 1,07 a 21,43 kPa

Repetibilidad del Regulador: $\pm 7,7$ kPa

Requerimientos Eléctricos:
100-130 VCA, 15 A, 60 Hz, 1 Fase

Requerimientos Neumáticos:
26,8 kPa (125 psi) Máximo,
(Aire Comprimado, CO₂ o Nitrógeno)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso



Thwing-Albert
Instrument Company



TA060222

thwingalbert.com